


Minimalne karakteristike opreme (opis)	Ponuđena roba/Specifikacija	Naznaka broja stranice Kataloga ili druge tehničke dokumentacije proizvođača.
Veličina piksela: Najviše 3 mm	2,9 mm	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Dimenzije ekrana: Minimalno 5m x 3m	5m x 3m	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Svjetlina: Minimalno 3000 nita	4000 nit	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Frekvencija osvježavanja: Minimalno 3840 Hz	3840 Hz	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Kut vidljivosti H x V: Minimalno 140° x 140°	160° x 160°	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Potrošnja energije ekrana: Maksimalno 10.000 W	650 W/m ² * (5m x 3m) = 9.750 W	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Masa ekrana: Maksimalno 30kg/m ²	(13,5 kg/panelu * 30 panela) / (5m x 3m) = 27 kg/m ²	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
LED tehnologija: Najmanje SMD 1415	SMD1415	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Nacini upotrebe: U otvorenom i zatvorenom prostoru, mobilni ekran s mogućnošću prijenosa (flightcase), minimalno IP65 certifikat vodootpornosti	U otvorenom i zatvorenom prostoru, mobilni ekran s mogućnošću prijenosa (flightcase), IP65 certifikat vodootpornosti	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Servisni pristup: Minimalno prednji i stražnji s vlastitim postoljem, stacking varijanta sa stražnjom potporom	Prednji i stražnji s vlastitim postoljem, mogućnost stackinga, montaže na zid, viješanja, uključena struktura stražnje potpore	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Ulazna sučelja: Minimalno HDMI, DVI	2x HDMI, DVI, OPT, SDI, USB3.0	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1, VX400-Pro-All-in-One-Controller-Specifications-V1.2.0.pdf str 3, Adapter DELOCK HDMI M na DVI Ž LED.pdf, str 1
Podrška za slojeviti prikaz: Minimalno 3 sloja	6 slojeva	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1, VX400-Pro-All-in-One-Controller-Specifications-V1.2.0.pdf str 2
Rezolucija procesiranja: Minimalno 8-bit	14 bit	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1
Podržane obrade ulaznog signala: Minimalno prikaz preko cijelog ekrana i rezanje slike	Prikaz preko cijelog ekrana, rezanje slike	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1, VX400-Pro-All-in-One-Controller-Specifications-V1.2.0.pdf str 5
Podrška za podešavanje značajki prikaza: Minimalno svjetlina, kontrast, zasićenje, nijansa i gamma	Svjetlina, kontrast zasićenje, nijansa i gamma	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1, VX400-Pro-All-in-One-Controller-Specifications-V1.2.0.pdf str 5, VX400-All-in-One-Controller-User-Manual-V1.0.0.pdf, str 17
Podrška za pohranu setova predefiniраних postavki: Minimalno 10 setova	256 setova	RGBVISIONLED Re-Pro 2.9.pdf, str 1, VX400-Pro-All-in-One-Controller-Specifications-V1.2.0.pdf str 4

Napomena:

U stupac "Ponuđena oprema/Specifikacija" upisati točne specifikacije robe koju nudite

U stupac naznaka broja stranice kataloga ili druge tehničke dokumentacije proizvođača - Upisati broj stranice kataloga ili druge tehničke dokumentacije proizvođača za karakteristike navedene u stupcu (Ponuđena roba/Specifikacija)

1. Technical Parameters




NO.	Item	P2.9 Outdoor Specifications (Re-Pro Series)
1	Screen Size / Resolution	15m ² (5m(W) x 3m(H) 16.5ft(W) x 9.9ft(H) / 230 Inch) / 1680 x 1008 pxl
2	Pixel Pitch / Physical Density	2.976mm / 112896 dots/m ²
3	Module Size / Resolution	250mm x 250mm / 84 x 84 dots
4	Cabinet measurement / Resolution / Quantity	L500mm(W) x H1000mm(H) x 70mm(D) / 168x3336 pxl / 30 pcs / 15 SQM
5	LED type	SMD1415 Black faced LED (high brightness)
6	Drive Mode	1/28 Scan
7	Brightness	4000 - 4500 Nits
8	Refresh rate	3840 Hz
9	Protection Rating	Front side: IP65 / Rear side: IP65
10	Power consumption	Max: 650W/sqm / Average: 150-250W/sqm
11	Electronic voltage input	220 - 240V / AC; 50-60 Hz
12	Viewing angle	Horizontal: 160 degree / Vertical: 160 degree
13	Contrast ratio	10,000:1
14	Grey level	14 Bit
15	life time	100,000 Hrs
16	Panel weight	13 ± 0.5 Kg/panel
17	Maintenance mode	Front / rear maintenance
18	Installation	Stacking / wall-mounting / hanging optional
19	Certificate	RoHS / FCC / CE
20	Cargo's measurement	110 x 75 x 73 (Cm) / 8 cases / 4.9 (CBM)
21	Cargo's weight	1100 Kg
22	Delivery time	10-15 working days after getting deposit.

2. Quotation list

NO.	Item	Spec.	QTY	Unit	Unit price (EXW)	Totally (EXW)	Remark
1	Screen body	500x1000mm	15	SQ.M			For fixed / rental
2	Sending card	Control system	1	PCS			Brand: Novastar; VX400 Pro
	Receiving card		30	PCS			Brand: Novastar; A5S Plus
	LED studio		1	PCS			Brand: Novastar
3	Flight case	6 cabinets in 1	5	PCS			Customized
		Accessories	3	PCS			Customized
4	Paid spare parts	Extra power supply	3	PCS			Same with the body
		Extra receiving card	3	PCS			Same with the body
		Extra module	8	PCS			Same with the body
		Extra HUB card	3	PCS			Same with the body
	Free spare parts	Standard	1	PCS			Same with the body
5	Ground bar	1000mm	5	PCS			Optional
6	Ground structure	5x3m	15	SQ.M			Optional

1. Tehnički parametri



BR.	Stavka	P2.9 Specifikacije za vanjsku upotrebu (Re-Pro serija)
1	Veličina zaslona / Rezolucija	15m ² (5m(Š) x 3m(V) 16,5ft(Š) x 9,9ft(V)) / 230 inča) / 1680 x 1008 pxl
2	Veličina piksela / gustoća	2.976 mm / 112896 točaka/m ²
3	Veličina modula / Rezolucija	250 mm x 250 mm / 84 x 84 točaka
4	Dimenzije panela / Rezolucija / Količina	L500 mm (Š) x H1000 mm (V) x 70 mm (D) / 168 x 3336 px / 30 kom / 15 m ²
5	Tip LED-a	SMD1415 crna LED dioda (visoka svjetlina)
6	Način rada	1/28 skeniranje
7	Svjetlina	4000 - 4500 Nita
8	Brzina osvježavanja	3840 Hz
9	Razina zaštite	Prednja strana: IP65 / Stražnja strana: IP65
10	Potrošnja energije	Maksimalno: 650 W/m ² / Prosječno: 150-250 W/m ²
11	Elektronički ulazni napon	220 - 240 V / AC; 50-60 Hz
12	Kut gledanja	Horizontalno: 160 stupnjeva / Vertikalno: 160 stupnjeva
13	Omjer kontrasta	10.000:1
14	Razina sive	14 bita
15	vrijeme podizanja	100.000 h
16	Težina panela	13 ± 0,5 kg po panelu
17	Način održavanja	Prednje / stražnje servisiranje
18	Instalacija	Stacking / zidno montiranje / vješanje po izboru
19	Certifikat	RoHS / FCC / CE
20	Dimenzije pakiranja	110 x 75 x 73 (cm) / 8 komada / 4,9 (CBM)
21	Težina pakiranja	1100 kg
22	Vrijeme isporuke	10-15 radnih dana nakon primitka depozita.

2. Popis ponuda

BR.	Artikl	Spec.	KOLIČINA	Jedinič a	Jedinična cijena (EXW)	Ukupno (EXW)	Napomena
1	Kućište zaslona	500x1000 mm	15	m ²			Za fiksnu montažu / najam
2	Odašiljačka kartica	Sustav upravljanja	1	PCS			Marka: Novastar; VX400 Pro
	Prijemna kartica		30	PCS			Marka: Novastar; A5S Plus
	LED studio		1	komad a			Marka: Novastar
3	Prijenosni kofer	6 ormara u 1	5	komad a			Prilagođeno
		Dodaci	3	komad a			Prilagođeno
4	Plaćeni rezervni dijelovi	Dodatno napajanje	3	PCS			Isto s kućištem
		Dodatna prijamna kartica	3	PCS			Isto s kućištem
		Dodatni modul	8	PCS			Isto s kućištem
		Dodatna HUB kartica	3	PCS			Isto s kućištem
	Besplatni rezervni dijelovi	Standardno	1	PCS			Isto s kućištem
5	Tlačna šipka	1000 mm	5	PCS			Opcionalno
6	Tlačna konstrukcija	5x3m	15	m ²			Opcionalno